



# ОБЗОР КЛАПАНОВ IRRITROL



## Особенности и доступные опции

Модель клапана	Высота (см)	Ширина (см)	Длина (см)	Рабочее давление (bar)	Расход (м3/ч)	G	G/A	FC функция	установка OmniReg	резьба NPT
Euro-M 3/4"	12,8	9,5	14,0	от 0,5 до 12	от 1,2 до 9,6	x		x		
Euro-M 1"	13,5	9,5	14,0	от 0,5 до 12	от 1,2 до 9,6	x		x		
Euro-M 1 1/4"	14,5	9,5	14,5	от 0,5 до 12	от 1,2 до 9,6	x		x		
Euro-F (3/4" e 1")	13,0	9,5	12,0	от 0,5 до 12	от 1,2 до 9,6	x		x		
Euro-R 3/4"	13,5	8,5	10,5	от 0,7 до 10	от 1,2 до 9,6	x		x		
Euro-R 1"	15,0	8,5	10,5	от 0,7 до 10	от 1,2 до 9,6	x		x		
S Series 1 1/2"	16,0	10,0	15,0	от 0,7 до 10	от 4,8 до 18	x		x	x	
S Series 2"	18,0	11,5	18,0	от 0,7 до 10	от 6,0 до 36,0	x		x	x	
2400 (FxF; MxM)	13,0	7,6	10,0	от 0,7 до 10	от 2,4 до 7,2	x		x		x
2500	13,0	7,0	12,7	от 0,7 до 10	от 2,4 до 7,2	x		x		x
200-B 1 1/2"	20,3	10,6	13,6	от 1,4 до 10	от 4,8 до 18,0		x	s	x	x
200-B 2"	23,0	12,0	15,8	от 1,4 до 10	от 6,0 до 36,0		x	s	x	x
Century Plus 1"	17,1	9,2	12,1	от 0,7 до 13,8	от 1,2 до 12,0		x	s	x	x
Century Plus 1 1/2"	18,4	9,2	12,1	от 0,7 до 13,8	от 7,2 до 24,0		x	s	x	x
Century Plus 2"	24,1	15,5	19,7	от 0,7 до 13,8	от 18,0 до 33,0		x	s	x	x
Century Plus 3"	27,3	15,5	20,9	от 0,7 до 13,8	от 36,0 до 66,0		x	s	x	x
Ultra Flow 3/4"	11,5	4,8	8,6	от 0,7 до 10	от 1,2 до 7,2	x			x	x
Ultra Flow 1"	11,5	7,6	11,6	от 0,7 до 10	от 1,2 до 10,8	x		s	x	x
Ultra Flow 1 1/2"	14,0	11,1	15,8	от 0,7 до 10	от 3,6 до 30,0	x		s	x	x
Ultra Flow 2"	17,8	14,0	20,3	от 0,7 до 10	от 6,0 до 42,0	x		s	x	x

S = стандартный CF = контроль расхода G/A = прямоточная/угловая конструкция G = прямоточная конструкция

Компания Irritrol Systems Europe S.r.l. оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления