

ОРОСИТЕЛИ СЕРИИ RD1800™

4", 6", 12" (10,2 см; 15,2 см; 30,5 см)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Запатентованное тройное очищающее уплотнение Triple-Blade Wiper Seal идеально сочетает в себе функции промывки, потока возле оросителя и защиты от засорения, оптимизируя характеристики и долговечность при выдвигании и втягивании. Прецизионное управление промывкой при выдвигании и втягивании позволяет убрать загрязнения, гарантируя втягивание штока в грунт любого типа.
- Уникальные грязевые кармашки позволяют удерживать песок и мусор на месте, не допуская его циркуляции и предотвращая повреждения в будущем. Детали устойчивы к коррозии в среде очищенной воды с содержанием хлора.
- Серия RD1800™ SAM PRS Объединяет в себе все особенности серий SAM и PRS RD1800. Может обслуживать любые орошаемые участки, вне зависимости от перепада высот или давления воды.
- Серия RD1800™ Flow-Shield™ Обеспечивает в случае снятия форсунки вертикальную струю воды малого расхода, заметную в прямой видимости на расстоянии +5 м.
- Серия RD1800™ Non-Potable Water для технической воды Предлагает альтернативу насадочным пробкам и формованным фиолетовым крышкам. Предупреждающие знаки с хорошо заметными надписями «DO NOT DRINK» по-английски, «NO BEBA» по-испански, а также международный знак «не пить».

Рабочий диапазон

- Шаг: 0,8—7,3 м
- Давление: 1,0—6,9 бар

Технические данные

- Напорные характеристики клапана SAM: удерживает напор до 4,2 м; (0,3 бар)
- По расходу: Модели SAM 0 при 1,0 бар и выше; 0,1 м³/ч; в противном случае
- Все другие модели: 0 при 0,7 бар и выше; 0,1 м³/ч; в противном случае
- Модель SAM-PRS: регулирование давления форсунки до среднего значения 2,1 бар при входном давлении до 6,9 бар
- Боковые входные соединения имеются только на моделях без обратного клапана Seal-A-Matic™ (SAM).

Модели:

RD-04-S-P30-F: высота штока 4" (10 см)
встроенный обратный клапан SAM,
регулятор давления PRS (2.1 бар) и система
Flow Shield.

RD-04-S-P45-F: высота штока 4" (10 см)
встроенный обратный клапан SAM,
регулятор давления PRS (3.1 бар) и система
Flow Shield.



RD-06-S-P30-F: высота штока 4" (15 см)
встроенный обратный клапан SAM,
регулятор давления PRS (2.1 бар) и система
Flow Shield.

RD-12-S-P30-F: высота штока 12" (30 см)
встроенный обратный клапан SAM,
регулятором давления PRS (2.1 бар)
и система Flow Shield.

Размеры

- Вход с внутренней резьбой ½" (15/21) BSP

Как заказать

RD-XX - X

04 (10 см)	P30-F (2,1 бар)
06 (15 см)	P45-F (3,1 бар)
12 (30 см)	

Для получения более подробной информации
о форсунках смотрите их технические
характеристики