

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ В РАБОТЕ

Модели MP Rotator используют цветовую маркировку для облегчения идентификации в работе.

	MP1000	MP2000	MP3000	MP3500		MP Полосовые	
Радиус	от 2,5 до 4,5 м	от 4,0 до 6,4 м	от 6,7 до 9,1 м	от 9,4 до 10,7 м			
Сектор полива						Форма 	
90°–210°	<b>MP1000-90</b>	<b>MP2000-90</b>	<b>MP3000-90</b>	<b>MP3500-90</b>			<b>MPLCS515</b> 1,5 x 4,5 м левый угол
							
210°–270°	<b>MP1000-210</b>	<b>MP2000-210</b>	<b>MP3000-210</b>				<b>MPRCS515</b> 1,5 x 4,5 м правый угол
							
360°	<b>MP1000-360</b>	<b>MP2000-360</b>	<b>MP3000-360</b>				<b>MPSS530</b> 1,5 x 9,1 м центральное полосовое

## MP800SR

Радиус от 1,8 до 3,5 м

Сектор полива



90° - 210°



**MP800SR-90**  
Малый радиус



360°



**MP800SR-360**  
Малый радиус

Так как норма полива MP800SR – около 20 мм/ч, настоятельно рекомендуется не располагать их в одной зоне с другими дождевателями, чтобы поддерживать норму полива в каждой зоне.

## MP угловое



**MPCORNER**  
2,5 x 4,5 м

## MP с наружной резьбой



**MP-HT**  
с наружной резьбой

В наличии для всех моделей MP Rotator, кроме MP1000-210, MP3500-90 и MP800SR.

Веб-сайт: [hunterindustries.com](http://hunterindustries.com) | Служба поддержки клиентов: 1-800-383-4747 | Техническая поддержка: 1-800-733-2823

Наша основная мотивация – помочь нашим клиентам преуспеть. И хотя наша преданность инновациям и инженерному делу отражается во всей нашей работе, мы надеемся, что именно благодаря нашей исключительной послепродажной поддержке вы останетесь клиентом Hunter на долгие годы.

  
Грегори Р. Хантер, Президент Hunter Industries

