

# PGP® ULTRA



Радиус: от 4,9 до 14,0 м  
Поток: от 0,07 до 3,23 м³/ч;  
от 1,2 до 53,8 л/мин  
Линия подачи: ¾"

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели: Кустарниковый, 10 см, 30 см
- Настройки сектора полива: 50°–360°
- Заводское резиновое покрытие
- Возможность регулировки сектора полива на верхней части дождевателя
- Механизм быстрой проверки сектора
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Варианты сопел: 34
- Наборы сопел: синие 1,5–8,0, серые 2,0–4,0 с низким углом, черные 0,50–3,0 малого радиуса, зеленые 6,0–13,0, MPR-20, MPR-30, MPR-35
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Автоматическое возвращение сектора полива
- ▶ Привод с несрываваемой резьбой
- ▶ Частичная и полная окружность в одной модели
- ▶ Винт для отвертки или ключа
- ▶ Факультативный указатель технической воды
- ▶ Запорный дренажный клапан (высота до 3 м)

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 4,9 до 14,0 м
- Поток: от 0,07 до 3,23 м³/ч; от 1,2 до 53,8 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 1,7 до 4,5 бар; от 170 до 450 кПа
- Диапазон эксплуатационного давления: от 1,4 до 7,0 бар; от 140 до 700 кПа
- Нормы полива: около 10 мм/ч.
- Траектория сопла: стандартное = 25°, с низким углом = 13°
- ▶ = Описания специальных функций приведены на стр. 18



### PGP Ultra с указателем технической воды

В наличии как заводской вариант для всех моделей



### PGP Ultra

Легкая регулировка сектора и радиуса полива



### PGP-00

Общая высота: 19 см  
Диаметр поверхностной части: 4,5 см  
Размер линии подачи: ¾"



### PGP-04

Общая высота: 19 см  
Высота выдвигной штанги: 10 см  
Диаметр поверхностной части: 4,5 см  
Размер линии подачи: ¾"



### PGP-12

Общая высота: 43 см  
Высота выдвигной штанги: 30 см  
Диаметр поверхностной части: 4,5 см  
Размер линии подачи: ¾"

## PGP-ULTRA - ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

| 1                                                                                                                                | 2                                                                                                     | 3                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                                                                                                           | Стандартные функции                                                                                   | Варианты функций                                                                                                         | Варианты сопел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>PGP-00</b> = кустарниковый</p> <p><b>PGP-04</b> = выдвигная штанга 10 см</p> <p><b>PGP-12</b> = выдвигная штанга 30 см</p> | <p>Регулируемый сектор полива, пластмассовая штанга, 8 стандартных сопел и 4 сопла с низким углом</p> | <p><b>CV</b> = запорный дренажный клапан</p> <p><b>CV-R</b> = дренажный запорный клапан и указатель технической воды</p> | <p><b>Синие 1,5–8,0</b></p> <p><b>Серое с низким углом</b></p> <p><b>Черное малого радиуса</b></p> <p><b>Зеленое с высокой пропускной способностью</b></p> <p><b>MPR-25-Q, T, H, F</b></p> <p><b>MPR-30-Q, T, H, F</b></p> <p><b>MPR-35-Q, T, H, F</b></p> <p><b>1,5–4,0</b> = только сопла 1,5–4,0 могут устанавливаться на заводе</p> |