



Серия SL



- Модели 2", 4", 6"
- Внутренний штуцер ½" с внутренней резьбой
- Совместимые форсунки: I-Pro, Pro-Van, Rotary Nozzles, Speciali

Статические дождеватели серии SL имеют компактные размеры, что обеспечивает гибкость, надежность и удобство. Идеально подходят для небольших и средних систем, совместимы как с фиксированными форсунками, так и с форсунками с изменяемой зоной разбрызгивания.

Характеристики

- Корпус дождевателя изготовлен цельным, что обеспечивает более длительный срок службы
- Активное самоочищающееся уплотнение удаляет загрязнения с подъемного штока
- Пружина из нержавеющей стали обеспечивает надежное втягивание штока
- Форсунки обеспечивают оптимальное рассеивание для любого покрытия
- Возможность регулировки дуги даже при работающем дождевателе
- Доступны со встроенными форсунками Pro-Van с зоной орошения 10, 12, 15, 17'

Дополнительные характеристики

- Форсунки, внутренняя сетка и другие компоненты изготовлены съемными для промывки и технического обслуживания дождевателя
- Грязезащитная наклейка на моделях без форсунки для быстрой промывки дождевателя

Технические характеристики

- Наружный диаметр: 3,18 см
- Рекомендуемое рабочее давление: 1,5–3,0 бар
- Напор для очистки:
 - 1,9 л/мин от 0 до 0,7 бар
 - от 0 л/мин (нулевой напор) до 0,7 бар и выше
- Высота корпуса:
 - SL200: 10,5 см
 - SL400: 15,5 см
 - SL600: 20,6 см
 - I-PRO1200-SI: 40,5 см

Дополнительное оборудование

- Встроенный запорный клапан для предотвращения дренажа и потери воды при разнице высот до 2,1 метра



Кодировка

Серия SL, только корпус

Код	Описание
SLP200	Статический дождеватель SL 2" - высота штока 5 см, без форсунок (только корпус)
SLP400	Статический дождеватель SL 4" - высота штока 10 см, без форсунок (только корпус)
SLP600	Статический дождеватель SL 6" - высота штока 15 см, без форсунок (только корпус)
SL-CV	Запорный клапан для статического дождевателя SL

Серия SL со встроенной форсункой серии **Pro Van 10**, радиус 2,7–3,0 м, траектория 10°

Code	Описание
SLP210	Статический дождеватель SL 2" - высота штока 5 см, с регулируемой форсункой 10° Pro-Van
SLP410	Статический дождеватель SL 4" - высота штока 10 см, с регулируемой форсункой 10° Pro-Van

Серия SL со встроенной форсункой серии **Pro Van 12**, радиус 3,0–3,7 м, траектория 15°

Код	Описание
SLP212	Статический дождеватель SL 2" - высота штока 5 см, с регулируемой форсункой 12° Pro-Van
SLP412	Статический дождеватель SL 4" - высота штока 10 см, с регулируемой форсункой 12° Pro-Van

Серия SL со встроенной форсункой серии **Pro Van 15**, радиус 4,1–4,6 м, траектория 20°

Код	Описание
SLP215	Статический дождеватель SL 2" - высота штока 5 см, с регулируемой форсункой 15° Pro-Van
SLP415	Статический дождеватель SL 4" - высота штока 10 см, с регулируемой форсункой 15° Pro-Van

Серия SL со встроенной форсункой серии **Pro Van 17**, радиус 4,3–5,1 м, траектория 26°

Код	Описание
SLP217	Статический дождеватель SL 2" - высота штока 5 см, с регулируемой форсункой 17° Pro-Van
SLP417	Статический дождеватель SL 4" - высота штока 10 см, с регулируемой форсункой 17° Pro-Van