

Специальные форсунки



Модель: 9, 15'

Внутренняя резьба совместима с дождевателями I-PRO и SL

Тарированный расход с помощью форсунок I-PRO стандартного типа



Гамма специальных форсунок от компании Irritrol может применяться в самых различных условиях в любой точке системы.

Характеристики

Код	Форсунки 9"			Форсунки 15"		
	бар	ШхД (м)	л/мин	бар	ШхД (м)	л/мин
SS 	1,4	0,9 x 4,9	3,2	1,4	0,9 x 8,5	4,2
	2,0	1,2 x 5,5	3,4	2,0	1,2 x 9,1	4,6
	2,7	1,5 x 6,1	3,7	2,7	1,5 x 9,8	5,1
CS 	1,4	0,9 x 4,9	3,2	1,4	0,9 x 8,5	4,2
	2,0	1,2 x 5,5	3,4	2,0	1,2 x 9,1	4,6
	2,7	1,5 x 6,1	3,7	2,7	1,5 x 9,8	5,1
ES 	1,4	0,9 x 2,4	1,6	1,4	0,9 x 4,3	2,0
	2,0	1,2 x 2,7	1,7	2,0	1,2 x 4,6	2,3
	2,7	1,5 x 3,0	1,8	2,7	1,5 x 5,2	2,6

Ш = ширина Д = длина
Значения, указанные в этих таблицах, обозначают напор для каждой форсунки в каждой точке давления (работа при полном вращении)

Характеристики

Характеристики

- SS = бок полосы
- CS = центр полосы
- ES = торец полосы

Фильтр входит в комплект

Возможность уменьшения радиуса на 25%

Технические характеристики

Радиус: 0,9x4,3–1,5x9,8 м

Расход: 1,6–5,1 л/мин

Рекомендуемое рабочее давление: 1,4–2,7 бар

Кодировка

Код	Описание
IPN-9SST	Бок полосы - для гаммы форсунок 9'
IPN-9CST	Центр полосы - для гаммы форсунок 9'
IPN-9EST	Торец полосы - для гаммы форсунок 9'
IPN-15SST	Бок полосы - для гаммы форсунок 15'
IPN-15CST	Центр полосы - для гаммы форсунок 15'
IPN-15EST	Торец полосы - для гаммы форсунок 15'