

I-25



Радиус: от 11,9 до 21,6 м
Поток: от 0,82 до 7,24 м³/ч;
от 13,6 до 120,2 л/мин
Линия подачи: 1" BSP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели с пластмассовой выдвижной штангой: 10 см, 15 см
- Модели со штангой из нержавеющей стали: 10 см, 15 см
- Настройки сектора полива: 50°–360°
- Заводское резиновое покрытие
- Возможность регулировки сектора полива на верхней части дождевателя
- Механизм быстрой проверки сектора
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Варианты сопел: 12
- Диапазон сопла: #4–#28
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Автоматическое возвращение сектора полива
- ▶ Привод с несрываемой резьбой
- ▶ Частичная и полная окружность в одной модели
- ▶ Сопла с цветовой маркировкой
- ▶ Штанга из нержавеющей стали
- ▶ Запорный дренажный клапан (высота до 3 м)

**I-25-04**

Общая высота: 20 см
Высота выдвижной штанги: 10 см
Диаметр поверхностной части: 5 см
Размер линии подачи: 1" BSP

**I-25-06**

Общая высота: 26 см
Высота выдвижной штанги: 15 см
Диаметр поверхностной части: 5 см
Размер линии подачи: 1" BSP

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 11,9 до 21,6 м
- Поток: от 0,82 до 7,24 м³/ч; от 13,6 до 120,2 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 2,5 до 7,0 бар; от 250 до 700 кПа
- Диапазон эксплуатационного давления: от 2,5 до 7,0 бар; от 250 до 700 кПа
- Нормы полива: около 15 мм/ч.
- Траектория сопла: 25°

▶ = Описания специальных функций приведены на стр. 18

**I-25 с указателем технической воды**

В наличии как заводской вариант для всех моделей

**I-25 высокоскоростное**

В наличии как вариант заводской установки для всех моделей из нержавеющей стали

I-25 (ПЛАСТМАССА) – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1 Модель	2 Стандартные функции	3 Варианты функций	4 Варианты сопел
I-25-04 = выдвижная штанга 10 см I-25-06 = выдвижная штанга 15 см	Регулируемый сектор полива, пластмассовая штанга, запорный клапан и 5 сопел	B = впускные отверстия BSP с резьбой R = указатель технической воды	#4–#28 = номер сопла заводской установки

I-25 (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1 Модель	2 Стандартные функции	3 Варианты функций	4 Варианты сопел
I-25-04-SS = выдвижная штанга 10 см I-25-06-SS = выдвижная штанга 15 см	Регулируемый сектор полива, штанга из нержавеющей стали, запорный клапан и 5 сопел	B = впускные отверстия BSP с резьбой R = указатель технической воды HS = высокоскоростной HS-R = высокоскоростной с указателем технической воды	#4–#28 = номер сопла заводской установки

Примеры:

I-25-04 - B = выдвижная штанга 10 см, регулируемый сектор полива, впускное отверстие BSP с резьбой

I-25-04-SS - R - B - 18 = выдвижная штанга 10 см, регулируемый сектор полива, штанга из нержавеющей стали, указатель технической воды, сопло #18, впускное отверстие BSP с резьбой

I-25-06-SS - B = выдвижная штанга 15 см, регулируемый сектор полива, штанга из нержавеющей стали, впускное отверстие BSP с резьбой

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТНОГО СОПЛА I-25**

Сопло	Давление бар	кПа	Радиус м	Поток м³/ч л/мин	Норма мм/ч ■ ▲	Сопло	Давление бар	кПа	Радиус м	Поток м³/ч л/мин	Норма мм/ч ■ ▲
4 ● Желтое	2,5	250	11,9	0,82 13,6	12 13	15 ● Серое	3,0	300	16,8	2,86 47,7	20 24
	3,0	300	12,2	0,91 15,2	12 14		3,5	350	17,1	3,05 50,8	21 24
	3,5	350	12,5	0,98 16,4	13 15		4,0	400	17,4	3,22 53,7	21 25
	4,0	400	12,5	1,05 17,5	13 16		4,5	450	17,4	3,38 56,3	22 26
	4,5	450	12,8	1,11 18,6	14 16		5,0	500	17,4	3,53 58,8	23 27
	5,0	500	13,1	1,18 19,6	14 16		5,5	550	17,7	3,69 61,5	24 27
5 ○ Белое	5,5	550	13,4	1,24 20,7	14 16		6,0	600	18,0	3,82 63,7	24 27
	2,5	250	12,8	0,95 15,9	12 13	18 ● Красное	6,2	620	18,3	3,88 64,6	23 27
	3,0	300	13,1	1,04 17,3	12 14		3,0	300	17,4	3,08 51,4	20 24
	3,5	350	13,4	1,11 18,5	12 14		3,5	350	17,7	3,31 55,2	21 24
	4,0	400	13,4	1,17 19,6	13 15		4,0	400	18,0	3,52 58,7	22 25
	4,5	450	13,7	1,24 20,6	13 15		4,5	450	18,3	3,72 62,0	22 26
7 ● Оранжевое*	5,0	500	14,0	1,29 21,5	13 15		5,0	500	18,9	3,91 65,2	22 25
	5,5	550	14,3	1,35 22,6	13 15		5,5	550	19,2	4,11 68,5	22 26
	2,5	250	13,4	1,44 24,0	16 19	20 ● Темно-коричневое*	6,0	600	19,5	4,28 71,4	23 26
	3,0	300	14,0	1,54 25,6	16 18		6,2	620	19,5	4,35 72,5	23 26
	3,5	350	14,3	1,61 26,9	16 18		3,5	350	18,0	3,72 62,1	23 27
	4,0	400	14,3	1,68 28,0	16 19		4,0	400	18,6	3,97 66,2	23 27
	4,5	450	14,6	1,75 29,1	16 19		4,5	450	18,9	4,20 70,1	24 27
	5,0	500	14,9	1,81 30,1	16 19		5,0	500	19,2	4,42 73,7	24 28
8 ● Светло-коричневое	5,5	550	15,2	1,87 31,1	16 19		5,5	550	19,5	4,66 77,7	25 28
	2,5	250	14,0	1,65 27,5	17 19	23 ● Темно-зеленое	6,0	600	19,8	4,86 81,0	25 29
	3,0	300	14,3	1,81 30,1	18 20		6,5	650	20,1	5,05 84,2	25 29
	3,5	350	14,9	1,94 32,3	17 20		6,9	690	20,4	5,21 86,8	25 29
	4,0	400	15,2	2,05 34,2	18 20		3,5	350	18,6	4,56 76,0	26 30
	4,5	450	15,2	2,16 36,0	19 22		4,0	400	19,2	4,88 81,3	26 31
10 ● Светло-зеленое*	5,0	500	15,5	2,27 37,8	19 22		4,5	450	19,5	5,18 86,3	27 31
	5,5	550	15,8	2,38 39,6	19 22		5,0	500	19,8	5,47 91,1	28 32
	3,0	300	15,2	2,15 35,8	18 21	25 ● Темно-синее*	5,5	550	20,1	5,78 96,3	29 33
	3,5	350	15,5	2,32 38,6	19 22		6,0	600	20,1	6,04 100,6	30 34
	4,0	400	15,8	2,48 41,3	20 23		6,5	650	20,4	6,29 104,8	30 35
	4,5	450	16,2	2,63 43,9	20 23		6,9	690	20,7	6,50 108,3	30 35
13 ● Голубое	5,0	500	16,2	2,78 46,3	21 25		3,5	350	19,2	4,86 80,9	26 30
	5,5	550	16,5	2,94 48,9	22 25		4,0	400	19,8	5,23 87,1	27 31
	6,0	600	16,8	3,07 51,1	22 25		4,5	450	20,1	5,58 93,1	28 32
	3,0	300	15,8	2,38 39,6	19 22	28 ● Черное	5,0	500	20,4	5,92 98,7	28 33
	3,5	350	16,2	2,57 42,8	20 23		5,5	550	21,0	6,29 104,9	28 33
	4,0	400	16,5	2,75 45,7	20 23		6,0	600	21,0	6,60 110,0	30 34
	4,5	450	16,5	2,91 48,5	21 25		6,5	650	21,3	6,90 115,1	30 35
	5,0	500	16,8	3,04 51,2	22 25		6,9	690	21,6	7,15 119,2	31 35
	5,5	550	16,8	3,24 54,0	23 27		3,5	350	18,3	5,31 88,5	32 37
	6,0	600	17,1	3,39 56,4	23 27		4,0	400	19,2	5,63 93,8	31 35
							4,5	450	20,1	5,93 98,8	29 34
							5,0	500	20,7	6,21 103,5	29 33
							5,5	550	21,3	6,52 108,6	29 33
							6,0	600	21,3	6,77 112,8	30 34
							6,5	650	21,6	7,01 116,9	30 35
							6,9	690	21,6	7,21 120,2	31 36

* К каждому дождевателю прилагается 5 стандартных сопел.

Примечание.

Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°.

Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.

СОПЛО I-25

Стандартные



**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СОПЛА I-25**
СОПЛО I-25

Сопло	Давление		Радиус	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
4 ● Желтое	2,5	250	11,0	0,81	13,6	14	16
	3,0	300	11,3	0,91	15,1	14	16
	3,5	350	11,6	0,99	16,4	15	17
	4,0	400	11,6	1,06	17,6	16	18
	4,5	450	11,6	1,13	18,8	17	19
	5,0	500	11,9	1,19	19,9	17	19
5 ○ Белое	2,5	250	11,3	0,93	15,5	15	17
	3,0	300	11,6	1,04	17,3	16	18
	3,5	350	11,9	1,13	18,9	16	18
	4,0	400	12,2	1,22	20,3	16	19
	4,5	450	12,2	1,30	21,6	17	20
	5,0	500	12,5	1,38	22,9	18	20
7 ● Оранжевое*	2,5	250	11,9	1,32	22,0	19	22
	3,0	300	12,2	1,46	24,3	20	23
	3,5	350	12,5	1,57	26,2	20	23
	4,0	400	12,8	1,68	27,9	20	24
	4,5	450	13,1	1,78	29,6	21	24
	5,0	500	13,4	1,87	31,1	21	24
8 ● Светло-коричневое	2,5	250	12,5	1,54	25,7	20	23
	3,0	300	12,8	1,72	28,6	21	24
	3,5	350	13,1	1,86	31,0	22	25
	4,0	400	13,4	2,00	33,3	22	26
	4,5	450	13,4	2,13	35,4	24	27
	5,0	500	13,7	2,25	37,5	24	28
10 ● Светло-зеленое*	2,5	250	13,7	2,38	39,7	25	29
	3,0	300	13,7	2,15	35,8	23	26
	3,5	350	14,0	2,32	38,6	24	27
	4,0	400	14,3	2,48	41,3	24	28
	4,5	450	14,6	2,63	43,9	25	28
	5,0	500	14,9	2,78	46,3	25	29
13 ● Голубое	2,5	250	15,2	2,94	48,9	25	29
	3,0	300	15,2	3,07	51,1	26	31
	3,5	350	14,3	2,38	39,6	23	27
	3,5	350	14,6	2,57	42,8	24	28
	4,0	400	14,9	2,75	45,7	25	28
	4,5	450	15,2	2,91	48,5	25	29
15 ● Серое*	5,0	500	15,5	3,07	51,2	25	29
	5,5	550	15,5	3,24	54,0	27	31
	6,0	600	15,5	3,39	56,4	28	32
	3,0	300	14,6	2,86	47,7	27	31
	3,5	350	14,9	3,05	50,8	27	32
	4,0	400	15,2	3,22	53,7	28	32
18 ● Красное	4,5	450	15,5	3,38	56,3	28	32
	5,0	500	16,2	3,53	58,8	27	31
	5,5	550	16,5	3,69	61,5	27	31
	6,0	600	16,5	3,82	63,7	28	33
	6,2	620	16,5	3,88	64,6	29	33
	3,0	300	14,9	3,08	51,4	28	32
20 ● Темно-коричневое*	3,5	350	15,2	3,31	55,2	29	33
	4,0	400	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,5	450	16,2	3,72	62,0	29	33
	5,0	500	16,8	3,91	65,2	28	32
	5,5	550	17,4	4,11	68,5	27	31
	6,0	600	17,4	4,28	71,4	28	33
23 ● Темно-зеленое	6,2	620	17,4	4,35	72,5	29	33
	3,5	350	15,5	3,72	62,1	31	36
	4,0	400	16,2	3,97	66,2	30	35
	4,5	450	16,5	4,20	70,1	31	36
	5,0	500	17,1	4,42	73,7	30	35
	5,5	550	17,7	4,66	77,7	30	34
25 ● Темно-синее*	6,0	600	17,7	4,86	81,0	31	36
	6,5	650	18,0	5,05	84,2	31	36
	6,9	690	18,0	5,21	86,8	32	37
	3,5	350	16,5	4,56	76,0	34	39
	4,0	400	17,1	4,88	81,3	33	39
	4,5	450	17,4	5,18	86,3	34	40
28 ● Черное	5,0	500	17,7	5,47	91,1	35	40
	5,5	550	18,3	5,78	96,3	35	40
	6,0	600	18,3	6,04	100,6	36	42
	6,5	650	18,6	6,29	104,8	36	42
	6,9	690	18,6	6,50	108,3	38	43
	3,5	350	17,1	4,86	80,9	33	38
36 ● Синее*	4,0	400	17,7	5,23	87,1	33	39
	4,5	450	18,3	5,58	93,1	33	39
	5,0	500	18,9	5,92	98,7	33	38
	5,5	550	19,5	6,29	104,9	33	38
	6,0	600	19,8	6,60	110,0	34	39
	6,5	650	20,1	6,90	115,1	34	39
40 ● Синее*	6,9	690	20,1	7,15	119,2	35	41
	3,5	350	17,4	5,31	88,5	35	41
	4,0	400	17,7	5,63	93,8	36	42
	4,5	450	18,0	5,93	98,8	37	42
	5,0	500	18,3	6,21	103,5	37	43
	5,5	550	18,9	6,52	108,6	36	42
45 ● Синее*	6,0	600	19,5	6,77	112,8	36	41
	6,5	650	19,8	7,01	116,9	36	41
	6,9	690	20,4	7,21	120,2	35	40
	6,9	690	20,4	7,21	120,2	35	40


Высокоскоростные

* К каждому дождевателю прилагается 5 стандартных сопел.

Заметки:

Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°.

Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.