КЛАПАНЫ СЕРИИ PEB

Электромагнитные клапаны – Самые прочные пластиковые клапаны Rain Bird.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эти клапаны предназначены для автоматических систем орошения парков и спортивных полей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сферическая конфигурация
- Медленное закрытие для предотвращения гидроудара и последующего повреждения системы
- **Корпус и и крышка из нейлона со стекловолокном**
- Ручное внутреннее стравливание с поворотом соленоида на 1/4
- Соленоид с удобной рукояткой
- Цельный соленоид с блокированным плунжером
- Герметизированный соленоид
- Вентиль регулирования потока
- Ручное внутреннее стравливание с применением стравливающего винта
- Широкий диапазон рабочих давлений
- Нейлоновый фильтр с самопромывкой на моделях серии PEB
- **На моделях PESB скруббер очищает экран из нержавеющей стали каждый раз, когда клапан открывается и закрывается**
- Соленоид с низким потреблением электроэнергии
- Позволяют установить модули регулировки давления PRS-Dial
- Позволяют установить блокировочный соленоид Rain Bird для использования с контроллерами Rain Bird с автономным питанием

Важно: при использовании блокировочного соленоида рабочее давление не должно превышать 10 бар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: от 0,06 до 45,0 м^3/ч
Давление: от 1,4 до 13,8 бар (при 23^{0}C)
Температура: до 66^{0}C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соленоид: 24 В ~ 50 Гц
Пусковой ток: 0,41 А (9,9 ВА)
Ток удержания: 0,14 А (5,5 ВА)

РАЗМЕРЫ

100-PEB и 100-PESB
Высота: 16,5 см
Длина: 10,2 см
Ширина: 10,2 см
150-PEB и 150-PESB
Высота: 20,3 см
Длина: 15,2 см
Ширина: 15,2 см
200-PEB и 200-PESB
Высота: 20,3 см
Длина: 15,2 см
Ширина: 15,2 см

МОДЕЛИ

100-PEB: вход и выход BSP с 1" (26/34) BP
100-PESB: вход и выход BSP с 1" (26/34) BP со скруббером для самоочистки
150-PEB: вход и выход BSP с 1.5" (40/49) BP
150-PESB: вход и выход BSP с 1.5" (40/49) BP со скруббером для самоочистки
200-PEB: вход и выход BSP с 2" (50/60) BP
200-PESB: вход и выход BSP с 2" (50/60) BP со скруббером для самоочистки

АКСЕССУАРЫ

PRS-Dial: модуль регулировки давления в диапазоне от 1,0 до 6,9 бар (см. стр. 68)
Блокировочный соленоид TBOS™

Примечание: Опция PRS-Dial увеличивает высоту клапана на 5 см

ПОКАЗАТЕЛИ: Потеря давления в клапане

м^3/час	100-PEB 100-PESB	150-PEB 150 PESB	200-PEB 200 PESB
0,06	0,06	-	-
0,3	0,09	-	-
0,6	0,1	-	-
1,2	0,12	-	-
3	0,15	-	-
6	0,32	0,26	-
9	0,68	0,24	-
12	-	0,26	-
15	-	0,33	-
18	-	0,42	0,32
21	-	0,57	0,34
24	-	0,74	0,41
27	-	0,92	0,51
30	-	1,14	0,64
33	-	1,38	0,77
36	-	-	0,90
39	-	-	1,04
42	-	-	1,18
45	-	-	1,34

Потеря давления в клапане измерялась с полностью открытым управлением потока

Как заказать

100 - PESB

Размер
1" (26/34)
1"½ (40/49)
2" (50/60)

Модель
PESB:
Модель с самоочищающимся скребком