

ACC

Количество станций: 12–42

Тип: Модульный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество станций: 12–42
- Тип: Модульный
- Корпус: Пластмассовый или из нержавеющей стали для улицы
- Независимые программы: 6
- Начал полива на программу: 10
- Макс. продолжительность полива станции: 6 часов
- Встроенный Solar Sync®
- Ручной запуск одним нажатием с переходом от станции к станции
- Энергонезависимая память
- Программируемая задержка на время дождя
- Гарантийный срок: 5 лет
- Мониторинг потока в режиме реального времени
- Задержка Solar Sync
- Память Easy Retrieve™
- Автоматическая защита от коротких замыканий
- Калькулятор общей продолжительности полива
- Поправка на сезонные колебания: Общая, по программам и/или по Solar Sync
- Задержка между станциями
- Возможность программирования датчика
- Цикл и впитывание
- Окно отмены полива
- Группы станций одновременного полива

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входные показатели трансформатора: 120/230 В переменного тока, 50/60 Гц
- Макс. потребляемый переменный ток: 120 В, 2 А; 230 В, 1 А (макс. значение подсчитано со всеми работающими программами и установленными факультативными аксессуарами)
- Выходные показатели трансформатора (24 В переменного тока): 4,0 А
- Выходные показатели станции (24 В переменного тока): 0,56 А
- Выходные показатели P/MV (24 В переменного тока): 0,32 А
- P/MV: 2 нормально закрытых
- Разъемы датчиков: 4 + поток
- Эксплуатационная температура: от -18° C до 60° C

СЕРТИФИКАТЫ

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- Металлические настенные крепления: IP-56
- На пластмассовом основании: IP-24

МОДЕЛИ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (SS)

- Нержавеющая сталь американского производства типа 316, толщиной 1,45 мм
- Пассивирована для устойчивости к коррозии

► = Описания специальных функций приведены на стр. 110

ACC	
Модель	Описание
ACC-1200	12-станционный базовый контроллер, расширение до 42 станций, металлический корпус
ACC-1200-SS	12-станционный базовый контроллер, расширение до 42 станций, корпус из нержавеющей стали для установки на стене
ACC-1200-PP	12-станционный базовый контроллер, расширение до 42 станций, пластмассовое основание
ACC-PED	Металлическое основание, серое порошковое покрытие, для использования с металлическими контроллерами I-Core и ACC
PED-SS	Основание из нержавеющей стали для использования с контроллерами I-Core и ACC из нержавеющей стали



Металлические корпуса

(серые или из нержавеющей стали)

Высота: 31 см

Ширина: 39 см

Глубина: 16 см



Металлические основания

(серое или из нерж. стали)

Высота: 92 см

Ширина: 38 см

Глубина: 13 см



Пластмассовое основание

Высота: 97 см

Ширина: 55 см

Глубина: 40 см



ACM-600

Стандартный
6-станционный модуль
с надежной защитой от
повышения напряжения



AGM-600

Факультативный
6-станционный модуль
для территорий с
высоким риском молний

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ СТАНЦИЙ

Модули	Описание
ACM-600	6-станционный подключаемый модуль для использования с контроллерами серии ACC-1200
AGM-600	6-станционный подключаемый модуль для использования с контроллерами серии ACC-1200 (версия для территорий с высоким риском молний)